

Datasheet Chargewell Connect Business



Laadzuil specificaties	
Type uitgang	2x Type 2 (socket)
Laadcapaciteit	Max. 22 kW per socket Max. 44 kW totaal (400V)
Laadmodus	IEC Mode 3
Backend protocol	OCPP 1.5 / OCPP 1.6J
Communicatie	Ethernet / GRPS
Autorisatie	RFID Mifare (opt multiprotocol)
Gebruiksinterface	RGB LED per socket
Energijemeter	Gecertificeerde MID kWh meter per socket
Materiaal behuizing	Gepoedercoat staal
Standaardkleur	RAL 9003 (wit)
Beschermingsgraad	IP54 / IK10
Gebruikstemperatuur	-30°C - +50°C
Relatieve luchtvochtigheid	5% - 95%, geen condensatie
Luchtdruk	Luchtdruk: 860 hPa – 1060 hPa
Max. installatiehoogte	≤ 2000 m
Afmetingen	1495 x 291 x 250 mm
Gewicht	30 kg
Montage	Stalen fundament (optioneel)
Elektrische specificaties	
Ingangsspanning	400 V ac (drie fase) (50/60 Hz)
Ingangsvermogen	Max. 3 x 63 A (44 kW)
Aardlekbeveiliging	AC: 30 mA Type A RCB per socket DC: 6 mA per uitgang, ZE Ready
Zekeringen	C32 MCB per socket
Isolatieklasse	Klasse I
Load balancing	Ondersteund via optionele hardware
Multi-charger	Master / Satelliet
Input (kabeldiameter)	Max 16 mm ²
Quality and Certification	
	CE, DEKRA Certificering, KEMA zegel
	IEC 61851-1, EC 62196-2, EN 60439-1, EN 60204-1
	ZE ready
Garantie	2 jaar
Revisiedatum	V2.7_25/03/2022

custom specifications upon request

